



Clavier LCD 2x16 caractères - 8 groupes.

ATS1100

Advisor MASTER

Advisor MASTER regroupe toute une variété d'interfaces utilisateur assurant des fonctions d'alarme et de contrôle d'accès

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	10,5 - 13,8 V c.c.
Consommation électrique	110 mA max.
Circuit à collecteur ouvert	1 (50 mA max.)
Distance maximum de la centrale	1,5 km
Câble préconisé	Aritech WCAT 52/54 ou équivalent
Surveillance du bus de données	Surveillance continue pour vérifier si des modules sont offline sur le bus de données
Adressage	Commutateurs DIP
Indice de protection IP	IP30
Dimensions (L/H/P)	126 x 168 x 40 mm
Température de fonctionnement	0 à +50°C
Couleur	Beige
INCERT	B-503-0044

Comment commander

ATS1100	Clavier LCD 2x16 caractères - 8 groupes.
ATS1105	Clavier LCD 2x16 caractères -8 groupes, interface de lecteur
ATS1155	Clavier renforcé à 4 LEDs (fourni en kit)



- Clavier équipé d'un écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères
- 3 LEDs pour l'état du système
- 8 LEDs pour l'état des groupes
- 4 touches de fonction programmables librement
- Ecran et touches à rétro-éclairés
- Certifié INCERT