



ATS1110

Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes

ATS1110

L'ATS1110, qui bénéficie d'une conception ergonomique moderne, est équipé d'un écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères de texte affichés lisiblement pour les fonctions de programmation système, d'alarme et de contrôle d'accès. L'angle de vision de l'écran peut être réglé à l'aide du clavier, tout comme le volume du buzzer interne. Quatre touches fléchées permettent à l'utilisateur de parcourir facilement les caractéristiques de programmation et d'utilisation et 6 touches de fonction supplémentaires viennent compléter cette interface conviviale. Quatre LEDs tiennent l'utilisateur informé de l'état d'alimentation, des défauts, du contrôle d'accès et des alarmes. La station d'armement peut indiquer l'état de 16 groupes à l'aide des 16 LEDs situés à l'avant et afficher les détails des alarmes ou un texte préprogrammé sur l'écran à cristaux liquides.

L'ATS1110 peut être installé à une distance de 1,5 km d'une centrale Advisor MASTER. L'écran et les touches à rétro-éclairage permettent d'utiliser le clavier de jour comme de nuit en offrant d'excellentes performances, même en présence d'un éclairage insuffisant. La fonctionnalité de rétro-éclairage est programmable. En l'absence d'alarme, il est possible de faire défiler un texte programmable à l'écran. Un LED clignote en présence d'une alarme dans un groupe et s'éteint lorsque le groupe est désarmé. Il reste allumé en permanence lorsque le groupe est armé. L'ATS1110 dispose d'un circuit collecteur ouvert pour le contrôle de porte et d'une demande de sortie dédiée.



Caractéristiques

- Ecran LCD 2 x 16 caractères
- Buzzer réglable par l'utilisateur
- Contraste de l'écran LCD réglable par l'utilisateur
- Indication 16 zones
- Indication de déverrouillage de porte
- Certifié INCERT

ATS1110

Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	9 - 14 Vcc max.
Consommation électrique	
Normale (tous les groupes armés)	26 mA à 13,8 Vcc
Maximum	95 mA à 13,8 Vcc
Sorties	
Collecteur ouvert	15 Vcc max. à 50 mA max.
Dimensions	
Avec couvercle (L x H x P)	92 x 165 x 25,4 mm
Température de fonctionnement	0 à 50°C
Humidité	95% sans condensation
INCERT	B-503-0044

Comment commander

Référence	Description
ATS1110	Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes
ATS1111	Clavier LCD 4x16 caractères - 16 groupes.
ATS1115	Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes, lecteur de carte intégré.
ATS1116	Clavier LCD 4x16 caractères - 16 groupes, lecteur de carte intégré.

