



		Barrettes				Collecteurs de terre			Borniers phase / neutre	
montage possible dans						Opale		Prisma	Opale	
										
références		<b>14962</b>	<b>14963</b>	<b>14964</b>	<b>14965</b>	<b>13409</b>	<b>13410</b>	<b>04200</b>	<b>13411</b>	<b>13412</b>
intensité nominale à 40 °C		80 A	125 A	125 A	125 A				125 A	125 A
nombre de trous (sections indiquées pour câbles rigides)	<b>total</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
	2,5 <sup>o</sup>					12 à enfichage	20 à enfichage			
	6 <sup>o</sup>									
	10 <sup>o</sup>	2	3	5	7					
	16 <sup>o</sup>	2	2	4	6	3 à vis	4 à vis	40	5	7
	25 <sup>o</sup>									
35 <sup>o</sup>		1	1	1			1	1	1	
50 <sup>o</sup>										
longueur (mm)		32	50	74	98			450		
tension assignée d'isolement Ui										
degré de protection équipement								livré avec de vis de fixation	lot de 2 1 phase + 1 neutre	
installation		■ chaque barrette possède 1 trou taraudé M4 pour fixation par vis				■ clipsable sur support-bornier Opale réf. <b>13389</b> ▶ page H9		■ vissable sur les montants fonctionnels	■ clipsable sur le châssis des coffrets Opale ou sur le support-bornier Opale réf. <b>13389</b> ▶ page H9	
accessoires associés										