

## Blocs différentiels Vigî DT40 **NF**

calibre sensibilité (mA)	tension (V CA 50 Hz)	type AC 		type A si super immunisé 		type A SIE Spécial influence Externe 	
		réf.	pas de 9 mm	réf.	pas de 9 mm	réf.	pas de 9 mm
<b>uni + neutre</b>							
<b>25 A instantané (3)</b>							
30	230	21450	2	21454	2	20200	2
300	230	21451	2	21455	2	20203	2
<b>40 A instantané (3)</b>							
30	230	21452	2	21456	2	20201	2
300	230	21453	2	21457	2	-	-

### tri

<b>25 A instantané (3)</b>							
30	230 à 415	21460	4	21464	4	-	-
300	230 à 415	21461	4	21465	4	-	-
<b>40 A instantané (3)</b>							
30	230 à 415	21462	4	21466	4	20225	4
300	230 à 415	21463	4	21467	4	-	-

### tri + neutre

<b>25 A instantané (3)</b>							
30	230 à 415	21470	4	21474	4	20268	4
300	230 à 415	21471	4	21475	4	20270	4
<b>40 A instantané (3)</b>							
30	230 à 415	21472	4	21476	4	20269	4
300	230 à 415	21473	4	21477	4	20271	4


(3) Les blocs différentiels sont équipés d'un détrompeur empêchant le montage d'un Vigî DT40 de calibre inférieur au calibre du disjoncteur associé. Le montage d'un Vigî DT40 de calibre supérieur au calibre du disjoncteur est toujours possible.

## Disjoncteurs différentiels DT40 Vigî **NF**

6 kA (1) courbe C type AC 



DT40 Vigî



largeur en pas de 9 mm	calibre (A)	sensibilité (mA)	tension (V CA 50 Hz)	réf.
<b>uni + neutre</b>				
4	10	30	230	21442
		300	230	21443
	16	30	230	21444
		300	230	21445

(1) Pouvoir de coupure :

tension (V CA)	PdC
selon NF EN 60947-2	Icu
230	6 kA
400	2 kA (*)
selon NF EN 60898	Icn
230	4 500 A

(\*) Sous 1 pôle en régime de neutre IT (cas du défaut double).

## Peignes de raccordement **Prodis**

type	pas de 9 mm	quantité		réf.
		protèges-dents	flasques	
1P+N	24	6	4	21086
	48	12	4	21088
	96	-	-	21089
3P+N	24	6	4	21090
	48	12	4	21092
	96	-	-	21093
lot de 4 connecteurs gris 25 mm <sup>2</sup>				21098

Tous les peignes ► page F88

## Auxiliaires électriques compatibles

type		largeur en pas de 9 mm	tension	réf.	
déclencheurs	MN	2	230 V CA	26960	
			48 V CA/CC	26961	
	MN 	2	230 V CA	26963	
	MNx	2	230 V CA	26969	
			380...415 V CA	26971	
	MSU	2	230 V CA	26979	
	MX+OF	2	110...415 V CA	26946	
			110...130 V CC	26947	
				48 V CA/CC	26947
				12...24 V CA/CC	26948
contacts	OF	1		26924	
auxiliaires	SD	1		26927	
	OF+SD/OF	1		26929	

Toute l'information ► page F90

## Accessoires compatibles

type		réf.
commandes rotatives pour disjoncteurs 3P et 3P+N uniquement	sous-ensemble de manœuvre du disjoncteur	27046
	poignée désaccouplable prolongée	27047
	poignée fixe frontale ou latérale droite uniquement	27048
dispositif de cadénassage (sachet de 2)		26970
intercalaire épaisseur 9 mm (sachet de 1)		27062

Tous les accessoires ► page F92