

LAMPES A DECHARGE

DM
(Durée de vie moyenne)


Temps au bout duquel 50% des lampes - fonctionnant dans des conditions spécifiées - sont mortes

DU
(Durée de vie utile)

Temps au bout duquel le flux lumineux de l'installation représente encore 70% - ou 80% pour les lampes fluorescentes - du flux lumineux initial.


Désignations	DM	DU
HQL	24 000 h	16 000 h
HWL	9 000 h	6 000 h
SOX	12 000 h	X
SOX/E	12 000 h	X

POWERSTAR		
HCI 35W		
HCI-T 35W/WDL	9 000 h	7 000 h
HCI-TC 35W/WDL	9 000 h	9 000 h
HCI-HQI 70W		
HCI 70W/WDL	9 000 h	9 000 h
HCI 70W/NDL	9 000 h	7 000 h
HQI-TS 70W/NDL	9 000 h	9 000 h
HQI-T, E 70W/NDL	9 000 h	3 500 h



LAMPES A DECHARGE

Désignations	DM	DU
HQI 100W		
HQI-E 100W/WDL	9 000 h	3 500 h
HQI-E 100W/NDL	9 000 h	3 500 h
HQI-HCI 150W		
HQI-E 150W/WDL	9 000 h	6 000 h
HQI-TS 150W/WDL	12 000 h	12 000 h
HQI-T 150W/WDL	9 000 h	6 000 h
HCI-TS, E 150W/NDL	9 000 h	7 000 h
HCI-T 150W/NDL	9 000 h	9 000 h
HQI-T 150W/NDL	9 000 h	9 000 h
HQI-TS 150W/NDL	9 000 h	9 000 h
HQI-TS 150W/D	12 000 h	12 000 h
HQI-E 150W/NDL	9 000 h	3 500 h
HQI 250W		
HQI-TS 250W/WDL	12 000 h	12 000 h
HQI-T 250W/D	12 000 h	12 000 h
HQI-TS 250W/NDL	12 000 h	12 000 h
HQI-E 250W/D	12 000 h	12 000 h
HQI 400W		
HQI-BT 400W/D	12 000 h	4 500 h
HQI-TS 400W	12 000 h	10 000 h
HQI-T 400W/N	12 000 h	X
HQI-E 400W/N	12 000 h	X
HQI 1000W		
HQI-TS 1000W/NDL, D/S	6 000 h	5 000 h
HQI 1000W T/D, E/N	9 000 h	6 000 h
HQI 2000W		
HQI-TS 2000W D/S	4 000 h	3 500 h
HQI-T 2000W D, D/I	9 000 h	7 000 h
HQI-T 2000W/N	6 000 h	7 000 h
HQI-T 2000W/N/L	9 000 h	7 000 h
HQI 3500W		
HQI 3500W/D	2 000 h	1 000 h



LAMPES A DECHARGE

Désignations	DM	DU
POWERBALL		
HCI 70W/WDL	12 000 h	9 000 h
HCI 100W/WDL	12 000 h	9 000 h
HCI 150W/WDL	12 000 h	9 000 h
HCI 250W/WDL	12 000 h	9 000 h
VIALOX NAV		
NAV-T 70	18 000 h	12 000 h
NAV-T 150-400	24 000 h	18 000 h
NAV-T 1000	20 000 h	12 000 h
NAV-E 50/70	18 000 h	12 000 h
NAV-E 50/l et 70/l	16 000 h	X
NAV-E 150-400	24 000 h	18 000 h
NAV-E/T 50/70W 4Y	28 000 h	20 000 h
NAV-E 50/l et 70/l 4Y	24 000 h	18 000 h
NAV-E/T 150/400 4Y	32 000 h	24 000 h
NAV-T 50/70/100 SUPER	18 000 h	12 000 h
NAV-E 100 SUPER	18 000 h	12 000 h
NAV-T/E 150-400 SUPER	24 000 h	18 000 h
NAV SUPER 600	24 000 h	X
NAV PLUG-IN 110, 210, 350	14 000 h	8 000 h
NAV-T 50/70/100 SUPER 54	28 000 h	20 000 h
NAV-E 100 SUPER 4Y	28 000 h	20 000 h
NAV-T/E 150/400 SUPER 4Y	32 000 h	24 000 h
NAV-TS 70	18 000 h	12 000 h
NAV-TS 150	24 000 h	18 000 h
NAV-TS 250/400	24 000 h	18 000 h